

中吉矿业有限公司布丘克金矿采选工程槽类设备、直线筛设备及摇床  
设备采购（包一：槽类设备）第二次招标公告

1. 基本情况

- 1.1 招标人：新疆玖捌永信国际货运代理有限公司
- 1.2 招标代理机构：中国金域黄金物资有限公司
- 1.3 招标项目名称：中吉矿业有限公司布丘克金矿采选工程槽类设备、直线筛设备及摇床设备采购
- 1.4 招标编号：JY-ZJBQK2023-05
- 1.5 项目地点：新疆喀什/乌恰县集货地，车板交货
- 1.6 交货期：投标人报最短交货期
- 1.7 招标范围：

包一，槽类设备

| 序号 | 设备名称   | 规格型号          | 主要技术参数                                                                                                       | 安装地点   | 单位 | 数量 | 备注      |
|----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|---------|
| 1  | 炭储运罐   | Φ 1700 × 2850 | 1.有效容积:约 6.5m <sup>3</sup> 。<br>2.具有活性炭无损输送功能。<br>3.具有载金炭清洗功能。<br>4.具有炭储存和计量功能。<br>5.配套相应的仪表、管路、阀门等附属材料。     | 解吸电解车间 | 台  | 1  | 型号由厂家确定 |
| 2  | 酸计量罐   | Φ 800×1100    | 1.有效容积:约 0.5m <sup>3</sup> 。<br>2.罐装介质：盐酸，PH=2-3。<br>3.罐体材质：pp 材质。<br>4.具有酸储存和计量功能。<br>5.配套相应的仪表、管路、阀门等附属材料。 | 解吸电解车间 | 台  | 2  | 型号由厂家确定 |
| 3  | 酸雾净化器  | Φ 800×2400    | 1.有效容积:约 1.2m <sup>3</sup> 。<br>2.净化介质：盐酸，PH=2-3。<br>3.罐体材质：玻璃钢。<br>4.配套相应的仪表、管路、阀门等附属材料。                    | 解吸电解车间 | 台  | 1  | 型号由厂家确定 |
| 4  | 不锈钢缓冲罐 | Φ 1000 × 1950 | 1.有效容积:约 1.5m <sup>3</sup> 。<br>2.罐装介质：稀酸液体。<br>3.罐体材质：304 不锈钢。<br>4.配套相应的仪表、管路、阀门等附属材料。                     | 解吸电解车间 | 台  | 1  | 型号由厂家确定 |

|   |                |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                |   |   |                                     |
|---|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------------|
| 5 | 不锈钢液位计         | H=1000, 304 材质      | 1. 液位标高: 1000mm。<br>2. 计量介质: 稀释盐酸。<br>3. 液位计材质: 304 不锈钢。<br>4. 配套相应管路、阀门等附属材料。                                                                                                                                      | 解 吸 电<br>解 车 间 | 台 | 1 | 与不锈钢<br>缓冲罐配<br>套                   |
| 6 | 真空抽滤系统<br>(防腐) | RPP-54-180<br>(供参考) | 1.设备型号: RPP-54-280 (供参考)。<br>2.抽气值: 180m³/h, 极度真空度 0.0983Mpa, 保证真空度 0.098Mpa。<br>3.输送介质: 碱性电解液。<br>4.抽滤系统的材质: PP 材质。<br>5.电机功率: 5.5kW (参考)。<br>6.电机为高原型电机, 绝缘等级: F 级, 防护等级 IP54。                                    | 解 吸 电<br>解 车 间 | 台 | 1 | 需要防腐                                |
| 7 | 真空抽滤系统<br>(防腐) | RPP-54-280<br>(供参考) | 1.设备型号: RPP-54-280 (供参考)。<br>2. 抽气值: 280m³/h, 极度真空度 0.0986Mpa , 保 证 真 空 度 0.0984Mpa。<br>3.输送介质: 碱性电解液。<br>4.抽滤系统的材质: PP 材质。<br>5.电机功率: 7.5kW (参考)。<br>6.电机为高原型电机, 绝缘等级: F 级, 防护等级 IP54。                             | 解 吸 电<br>解 车 间 | 台 | 1 | 需要防腐                                |
| 8 | 搅拌槽            | Φ 5000x5500         | 1.污水浓度: 尾矿浆浓度 40%。<br>2.槽体材质: 304L 不锈钢。槽体解体运输, 现场由最终使用方中吉公司拼装焊接(投标厂家不需要报拼装焊接费, 但必须派技术人员进行技术指导)。<br>3.工作制度: 24h 不间断工作。<br>4.电机功率: 具体功率由厂家确定。<br>5.电机为高原型电机, 绝缘等级: F 级, 防护等级 IP54。                                    | 污 水 处<br>理 车 间 | 台 | 1 | 电机功<br>率、型号<br>及槽体厚<br>度由设备<br>厂家确定 |
| 9 | 搅拌槽            | Φ 2000x2000         | 1.污水浓度: 中和药剂浓度 15%。<br>2.槽体材质: 304L 不锈钢, 可以加工制作为成品, 整体运输; 也可以槽体解体运输, 现场由最终使用方“中吉公司”拼装焊接(投标厂家不需要报拼装焊接费, 但必须派技术人员进行技术指导)。<br>3.工作制度: 24h 不间断工。<br>4.电机功率: 7.5KW(供参考, 具体功率由厂家确定)。<br>5.电机为高原型电机, 绝缘等级: F 级, 防护等级 IP54。 | 污 水 处<br>理 车 间 | 台 | 3 | 电机功<br>率、型号<br>及槽体厚<br>度由设备<br>厂家确定 |

|    |     |                |                                                                                                                               |        |   |   |             |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------|
| 10 | 储药槽 | 2000x2000x1600 | 1.槽体有效容积：6.4m³。<br>2.槽体材质：304L 不锈钢，可以加工制作成品，整体运输；也可以槽体解体运输，现场由最终使用方“中吉公司”拼装焊接（投标厂家不需要报拼装焊接费，但必须派技术人员进行技术指导）。3.此储药槽不需要搅拌等附属设施。 | 污水处理车间 | 台 | 3 | 槽体厚度由设备厂家确定 |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------|

## 2. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备资质如下：

2.1 在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格且营业执照经上一年度年检合格，并保持良好履约记录、有能力响应招标文件要求的企业；

2.2 投标人具有履行合同的能力,有一定的此项目类似业绩,在设备、人员、资金和质量保证、管理体系等方面有圆满完成此项目的足够能力；

2.3 投标人具有足够的自有生产流动资金，能为本项目顺利完成提供资金保证；

2.4 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；

2.5 在最近三年内没有骗取中标和严重违约，未出现重大质量问题；

2.6 本项目不允许转包和分包；

2.7 本次招标不接受联合体投标，接受代理商投标，投标人为代理商的需提供生产商针对此项目的唯一授权；

2.8 法律、行政法规规定的其他要求。

资格审查方式：资格后审。

## 3. 招标文件的获取

3.1 标书费：本招标文件售价 300.00 元/包，售后不退。

3.2 购买招标文件时间：截止至 2023 年 11 月 14 日 16: 00 时（北京时间）。

3.3 获取方式：通过网上汇款方式购买招标文件，投标人将以下报名资料扫描件发至：weid@chinagoldgroup.com 邮箱（投标人报名表为 word 可编辑模式，邮件主题格式：项目名称+报名单位名称）。标书费要求采用电汇或网银转账形式支付(汇款时需注明招标编号)，招标机构将招标文件发送至符合本次招标要求的潜在投标人邮箱内。

报名时提供的材料及要求：

（1）企业营业执照（盖章复印件）；

（2）标书费付款凭证；

(3) 投标人报名表（格式见下表）；

投标人报名表

|            |      |
|------------|------|
| 投标单位名称：    |      |
| 投标单位税号：    |      |
| 投标单位地址：    |      |
| 投标单位邮寄地址：  |      |
| 报名项目名称：    |      |
| 报名标段：      | （如有） |
| 项目联系人：     |      |
| 联系电话：      |      |
| 邮箱地址：      |      |
| 标书费发票邮寄地址： |      |
| 购买招标文件费用：  | **元  |

4. 投标文件的递交

4.1 开标时间、投标文件递交截止时间：2023 年 11 月 30 日 14:30 时（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

4.2 标书递交、开标地点：北京市顺义区李桥镇鑫桥中路 1 号院中金科创基地 1 号楼 5 层会议室。

4.3 开标会时间和地点如有变动，将及时通知各潜在投标人。

4.4 投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

4.5 采用“非现场”招标形式。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国金域黄金物资有限公司官网（<http://zgjy.chinagoldgroup.com>）上发布。

6. 标书费及投标保证金汇款账户信息

户 名：中国金域黄金物资有限公司

开户银行：工行亚运村支行

账 号：0200 0981 1902 0189 881

## 7. 联系方式

招 标 机 构：中国金域黄金物资有限公司

详细地址：北京市顺义区李桥镇鑫桥中路 1 号院中金科创基地 1 号楼 5 层会议室

联 系 人：魏先生

电 话：18810136315

邮 箱：weid@chinagoldgroup.com

中国金域黄金物资有限公司